

내부도로 기초번호판의 구성(제31조제1항제1호나목 관련)

1. 보행자용 기초번호판



비고: 각 구성요소의 주요 내용은 다음과 같다.

- ① 기초번호: 해당 내부도로에서 현재 위치를 나타냄.
- ② 중간 경계선: 기초번호와 도로명 정보를 구분 지음.
- ③ 한글 도로명: 내국인을 위한 도로명 표기로, 해당 도로명을 한글로 작성함.
- ④ 로마자 도로명: 외국인을 위한 도로명 표기로, 해당 도로명을 로마자로 작성함 (필요시 로마자 도로명은 표기를 생략할 수 있다).
- ⑤ 긴급구조 및 위치정보: 긴급구조 정보를 표기함.
- ⑥ 산업지원을 위한 증강현실마커(AR marker) 및 큐알코드(QR code): 실내 측위나 위치기반서비스를 위하여 지자체에서 선택적으로 표기하여 사용 가능하며, 그 크기는 55mm × 55mm를 권장함.
- ⑦ 테두리: 백색 테두리가 주위에 있는 다양한 시각 장애물에서 시각적으로 분리하여 기초번호판에 초점을 둘 수 있도록 함.
- ⑧ 모퉁이: 기초번호판의 형태를 부드럽게 하기 위해 곡선으로 함.

2. 차량용 기초번호판

<동근 기둥용>

<각진 기둥용>



비고: 각 구성요소의 주요 내용은 다음과 같다.

- ① 기초번호: 해당 내부도로에서 현재 위치를 나타냄.
- ② 중간 경계선: 기초번호와 도로명 정보를 구분 지음.
- ③ 한글 도로명: 내국인을 위한 도로명 표기로, 한글로 작성함.
- ④ 로마자 도로명: 외국인을 위한 도로명 표기로, 해당 도로명을 로마자로 작성함 (필요시 로마자 도로명은 표기를 생략할 수 있다).
- ⑤ 산업지원을 위한 증강현실마커(AR marker) 및 큐알코드(QR code): 실내 측위나 위치기반서비스를 위하여 지자체에서 선택적으로 표기하여 사용 가능하며, 그 크기는 110mm × 110mm를 권장함.
- ⑥ 테두리: 백색 테두리가 주위에 있는 다양한 시각 장애물에서 시각적으로 분리 하여 기초번호판에 초점을 둘 수 있도록 함.